

翔云见阔
稳驭新境

以效能为核
赋能流畅办公



28 黑白/彩色
页/分钟



稳如磐石 无畏高压

高效处理引擎

标配 6GB 大容量内存与 128GB 存储空间，搭载强劲的旗舰级处理引擎，多任务并行处理更流畅，提升文件加载与输出效率，轻松应对高负荷、大文件办公场景。




有效降低卡纸率

通过升级纸张传送系统，提升纸张输送稳定性，有效降低卡纸概率，确保设备长时间稳定运行，为高效连续文印作业提供坚实保障。

稳定性增强

整机采用耐用性设计，使用寿命提升，月打印负荷更高，可支持长时间连续稳定作业。同时搭载与中高速机型通用的零部件，进一步确保设备稳定可靠、持久运行。



高效焕新 画质跃升

迅捷的响应体验


设备预热时间仅 16 秒，首页输出时间为 5.2 / 6.8 秒(黑白/彩色)，启动迅速、输出流畅，有效提升整体作业效率。

5.2 SECOND START! 6.8 SECOND START!



高画质输出

1,200×1,200分辨率打印，对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。



高效的输出性能

标配自动双面输稿器，扫描速度高达 70 页 / 分钟，高效满足文件快速电子化与归档需求。标准供纸容量达 1,150 张，用户可根据实际使用需求选购扩展纸盒，最大供纸容量可提升至 3,650 张，长时间连续输出无需频繁补纸。



简洁灵活 重塑体验

无线网络移动办公功能

支持有线 / 无线网络双重连接，搭配专属手机 APP，轻松实现移动打印，办公更高效便捷。



用户交互设计



配备可 90° 调节操作面板，适配不同身高与使用习惯，操作舒适自然。人性化 GUI 界面采用类移动端交互逻辑，直观易懂；支持自定义布局与快捷键设置，让操作更高效、更便捷。

丰富的印后装订功能

可配备多种排纸处理器，用户可通过选购实现自动边钉、角钉、自动装订以及打孔功能。文件装订制作变得简单和高效。


功能参数		FS-542 内嵌式装订器	FS-P04 离线装订器
分页移位功能	自动对文档进行分页	支持	不支持
装订功能	角钉 平行角钉 边钉	最多50张 (50~90g/m ²)	最多20张 (50~90g/m ²)
打孔功能	2孔 上2孔	纸张最大厚度157g/m ²	不支持



洞悉本土 更懂中国

支持OFD格式扫描

支持扫描直接另存为OFD格式，符合国家标准，满足政务公文、税务发票、企业归档、安全监管等合规存档需求。



证件复印安全水印

新增证件复印安全水印功能，可将身份证、银行卡等证件的正反面复印在同一页纸张上，同时可标注使用用途与时间，在提升操作便捷性的同时，强化证件使用安全，兼顾高效与可靠。



支持国产操作系统

全面适配麒麟系统、统信 UOS、中科方德、鸿蒙生态等主流国产操作系统，满足政企单位在信息安全、自主可控、稳定运维等方面的核心需求。



bizhub C7828i基本规格

		bizhub C7828i
类型	控制台式	
颜色支持	彩色	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
灰度级	256	
内存容量	6GB	
存储容量	128GB	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")	
非复印区域	顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm	
预热时间	16 秒或以下	
首页复印时间	黑白: 5.2秒或以下, 彩色: 6.8 秒或以下	
复印速度	28页/分钟	
连续复印数	1-9,999页	
输出尺寸	SRA3, A5~A3, A6S, B6S, 自定义纸张: 90~320mm×148~457 mm, 横轴纸张 (最大): 297×1200 mm	
复印缩放倍率	固定倍率	A3~A4 & B4~B5(70.7%); B4~A4(81.6%); A3~B4 & A4~A5(86.6%); B4~B3 & B5~A4(115.4%); A4~B4(122.4%); A4~A3 & B5~B4(141.4%);
	手动范围	25% ~ 400%
纸张容量	标准容量	1,150 张 (60 - 90 g/m ²)
	最大容量	3,650 张 (60 - 90 g/m ²)
纸张克重	纸盒	52~256 g/m ²
	多功能手送托盘	60~300 g/m ²
自动输稿器	原稿尺寸	最大A3
	纸张克重	52~210 g/m ²
	最大容量	130 张 (80 g/m ²)
电源要求	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz	
最大功耗	1.58KW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	615 mm×688 mm ×899 mm (含自动输稿器)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)	937mm×1,322 mm ×1,241 mm (含手送托盘展开, 自动输稿器打开)	
重量	约 85kg	

打印规格

类型	内置式
打印速度	与复印同速(使用相同原稿)
内存	与复合机共享
打印机语言	PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript 3
打印分辨率	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
协议	TCP/IP, (LPD, Raw, SMB, IPP), 兼容SMB 3.1
支持的操作系统	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS 11/12/13/14/15 HarmonyOS 兼容鸿蒙电脑, 统信桌面操作系统V20, 银河麒麟桌面操作系统V10, 方德桌面操作系统V5.0
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0, USB Host, IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

扫描规格

类型	全彩扫描
扫描尺寸	与基本规格相同
扫描速度	单面 (黑白/彩色): 70 页/分 (300 dpi) 双面 (黑白/彩色): 24 页/分 (300 dpi)
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMT, WebDAV) (IPv4/IPv6), 兼容SMB 3.1
输出格式	TIFF, PDF, 紧凑 PDF, JPEG, XPS, 紧凑 XPS, OFD OOXML (pptx, xlsx, docx)*, 可查找 PDF*, PDF/A*, 线性化 PDF*
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB存储器, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service (WSD-Scan), 扫描到Device
TWAIN 驱动支持的操作系统	Windows 10/11

* 需选购实现


系统选购件:

1 增强功能模块

- OCR扫描组件 LK-110
- 无服务器漫游打印 LK-114
- 病毒扫描防火墙 LK-116

3 其他选购件

- 侧边工作台 WT-520
- 除湿加热器 HT-509
- 长纸导板 MK-730
- 键盘 KP-P03
- 清洁单元 CU-102



2 连接用选购件

- 本地接口组件 EK-608
- 本地接口组件 EK-609

5 印后选购件

- 分页器 JS-506
- 排纸整理器 FS-542
- 排纸整理器 FS-P04*
- 打孔单元 PK-527

*需安装侧边工作台WT-520

选购件
 此选项只能使用其上面的相应选项安装

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商標。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。
 ※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多产品资讯